

*Dieses Musterangebot wird Ihnen zur Verfügung gestellt vom  
Energieberatungszentrum Stuttgart e. V.*

Firmenanschrift

Herrn  
Max Mustermann  
Teststr. 1  
77777 Musterheim

Beleg-/Angebotsnummer:  
Kundennummer:  
Datum:  
Ansprechpartner:

Musterheim, xx.xx.xxxx

## Angebot

Mindestinhalt eines qualifizierten WDVS-Angebots

Genauere Beschreibung welche Flächen gedämmt werden sollen.

Welche Flächen z. B.

- alle verputzten Fassadenflächen
- nur eine oder mehrere Gebäudeseite(n) (Straßenseite, Hofseite, usw.)
- nur Teilflächen z. B. Balkonnischen

Dämmung Unterkante z. B.

- 50 cm unter Gelände
- über Gelände
- über beheiztem Sockelgeschoss
- usw.

Dämmung Oberkante z. B.

- Dachanschluss
- bestimmtes Stockwerk
- usw.

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GB [EUR]
<b>Titel 1</b>			<b>Untergrundvorbereitung</b>		
1.01			<b>Fassade Reinigen</b> Art der Reinigung		
1.02			<b>Untergrundprüfung und Vorbereitung</b> Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Tragfähigen Untergrund herstellen z. B. durch Tiefengrund, losen Putz abschlagen		

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [EUR]	GB [EUR]
<b>Titel 2</b>			<b>Wärmedämmung</b>		
			<b>Wärmedämmverbundsystem</b> Hersteller, Bezeichnung und Zulassungsnummer		
<b>2.01</b>			<b>Dämmplatte Fassade</b> Art der Dämmung Dämmstoffdicke Wärmeleitfähigkeit Verklebungsart bzw. Montage		
<b>2.02</b>			<b>Dämmplatte Perimeterbereich</b> Art der Dämmung Dämmstoffdicke Wärmeleitfähigkeit Verklebungsart bzw. Montage		
<b>2.03</b>			<b>Dämmplatten Leibung</b> Art der Dämmung Dämmstoffdicke Wärmeleitfähigkeit		
<b>2.04</b>			<b>Dübel</b> Art der Ausführung		
<b>2.05</b>			<b>Armierungsputz mit Gewebeeinlage</b> Armierungsmasse / -mörtel Auftragsdicke in mm		
<b>2.06</b>			<b>Oberputz</b> Putzart (mineralisch / organisch) Kornstärke		
<b>2.07</b>			<b>Farbanstrich</b> Bindemittel Farbe Anzahl der Anstriche		
<b>2.08</b>			<b>Dachanschluss</b> Art der Ausführung		

Pos.	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GB [EUR]
<b>2.09</b>		<b>Brandriegel</b> <i>Nur bei Gebäuden mit Polystyrolämmung, die größer als ein Einfamilienhaus sind.</i> Art der Ausführung		
<b>2.10</b>		<b>Fensteranschluss schlagregendicht</b> Art der Ausführung		
<b>2.11</b>		<b>Unterer Systemabschluss (Sockelbereich)</b> Art der Ausführung		
<b>2.12</b>		<b>Anschlussfugen an angrenzende Bauteile</b> Art der Ausführung		
<b>2.13</b>		<b>Abdichtungen im Spritzwasserbereich</b> Art der Ausführung		
<b>Summe Wärmedämmung</b>				<b>xx.xxx,xx €</b>

Falls Massenangaben im Leistungsbeschreibung nicht vorgesehen sind, weil z. B. ein Festpreis angeboten wurde, sollten unter dem Angebot folgende Massenangaben vorhanden sein:

m<sup>2</sup> Wärmedämmung Wand  
m<sup>2</sup> Wärmedämmung Sockel (Perimeterdämmung)  
m<sup>2</sup> Wärmedämmung Leibung

Optional:

Nach den Förderrichtlinien der Stadt Stuttgart erhalten Sie, nach dokumentierter Ausführung der von uns angebotenen Arbeiten, eine Förderung von bis zu 40,00 € pro m<sup>2</sup> gedämmter Fläche. In Ihrem Fall würden Sie demnach ca. xx.xx,00x € erhalten.

Gerne übernehmen wir alle notwendigen Formalitäten (Antragstellung, Beibringung aller notwendigen Unterlagen, Bestätigungen usw.) gegen eine Gebühr von xxx,xx €.

Anlage

U-Wert-Berechnung der sanierten Fassade